

GRÉGOIRE  BESSON

www.gregoire-besson.com

# HELIPLOW

# HELIOFF

Глубококорытитель  
навесной и полунавесной



Под трактор мощностью от 80 до 500 л.с.

# HELIPLOW

Глубокорыхлители монобалочные HELISEM и H  
Компактны и просты, подходят для комбинированного

**Современные трактора (более тяжелые, более мощные, с усиленной навеской) позволяют комбинированное использование глубокорыхлителя.**

Его использование одновременно с посевным комплексом позволяет создать идеальные условия для корневого развития растений, улучшает аэрацию почвы и препятствует застаиванию воды на поверхности.



## HELISEM

Изогнутая лапа 600  
Защита срезным болтом  
Задняя оснастка  
(доп.оборудование):  
- Прутковый каток

## HELIPLOW

Лапа "Мишель" 900  
Защита срезным болтом  
Крепление лап скобами  
(для регулирования расстояние  
между лапами)  
Сцепка кат.3 ( 3 позиции)  
Гидравлическая навеска  
(доп.оборудование)  
Задняя оснастка (доп.оборудование):  
- Каток двухрядный Twin  
- Каток двухрядный с зубчатыми  
дисками

## HELIPLOW HD

Лапа "Мишель" 900  
Защита гидравлическая нон-стоп  
Задняя оснастка  
(доп.оборудование):  
- Каток двухрядный Twin

**ELIPLow**

использования, работают с катком и без

**Технические характеристики****HELISEM**

80 л.с.	4	3,00 м	2,40 м	400
120 л.с.	6		2,50 м	450

**HELIPLow**

80 л.с.	4	2,00 м à 3,00 м	3,00 м	700
120 л.с.	6	3,00 м		800
130 л.с.	8	3,50 м	3,45 м	1050
120 л.с.	6	3,00 м à 4,00 м	4,00 м	1000
160 л.с.	8	4,00 м		1100

**HELIPLow HD**

100 л.с.	4	2,00 м à 3,00 м	3,00 м	1120
140 л.с.	6	3,00 м		1460
180 л.с.		3,00 à 4,00 м	4,00 м	1510
200 л.с.	8	4,00 м		1730

Вес и мощность индикативны, могут меняться в зависимости от доп. оборудования и различных почвенных условий.

# HELIOS

## Глубокорыхлители двубалочные навесные HELIOS Надежность и производительность

**При длительной обработке на одну и ту же глубину образуется плужная подошва. Глубокорыхлитель является идеальным орудием для рыхления плужной подошвы особенно перед посевом таких культур как рапс, подсолнечник и овощных культур.**

Благодаря двубалочной раме, большому расстоянию между балками 700 мм и высоте под рамой 900 мм, HELIOS прекрасно проявляет себя на полях с большим количеством пожнивных остатков.

Орудие может быть дополнительно укомплектовано задним катком, который позволяет контролировать глубину обработки, в зависимости от выбранного типа выравнивает поверхность и измельчает растительные остатки.



### **HELIOS P R** (складывающийся)

Рама, складывающаяся до 2,70 м

Рабочая ширина 4 м и 5 м

Лапа "Мишель" 600 или 900

Защита:

- срезным болтом
- гидравлическая нон-стоп

### **HELIOS P WH** (усиленный, нескладывающийся)

Сцепка усиленная кат. 3 - 4

Рама нескладывающаяся 3 м, 4 м и 5 м

Лапа "Мишель" 900

Защита срезным болтом

Каток на 3 стойках для 3 м и 4 м моделей

Каток на 4 стойках для 5 м модели

## IOS P WH и HELIOS P R



## Технические характеристики



## HELIOS P R (складывающийся), лапа 800

150 - 240 л.с.	8	4,00 м	3,00 м	1800
180 - 240 л.с.	10	5,00 м		1980

## HELIOS P WH (усиленный, нескладывающийся), лапа 800

140 - 210 л.с.	6	3,00 м	3,00 м	1045
210 - 280 л.с.	8	4,00 м	4,00 м	1305
280 - 350 л.с.	10	5,00 м	5,00 м	1817

Вес и мощность индикативны, могут меняться в зависимости от доп.оборудования и различных почвенных условий.

# HELIOS

## Глубокорыхлитель двубалочный полунавесной HELIOS SP Широкозахватный и высокопроизводительный

**HELIOS SP - орудие для тракторов высокой мощности, гарантирует высокую производительность, идеален для крупных фермерских хозяйств.**

Большое расстояние между балками 1100 мм и возможность установки дисковых ножей и заднего двухрядного катка с зубчатыми дисками позволяет широко использовать данное орудие для:

- обработки сенокосов, пастбищ, паровых полей
- работы при большом количестве пожнивных остатков
- предпосевной обработки

### Технические характеристики

	 X			
<b>HELIOS SP</b>				
250 л.с.	8	4,00 м	2,70 м	3860 - 4110
320 л.с.	10	5,00 м		4360 - 4610
<b>HELIOS SP HD (усиленная рама)</b>				
375 л.с.	12	6,00 м	2,70 м	4860 - 5110
450 л.с.	14	7,00 м		5460 - 5710

### Сцепка

На навеску кат. 3, 4

Коническая:

Адаптируется к любым сцепным брусам

Относительная свобода маневрирования

Не деформируется



### Дисковый нож

Измельчает растительные остатки

Два конических подшипника + корончатая гайка

Защита механическая нон-стоп



Все артикулируемые части оснащены смазчиком и втулками



# Оригинальные запчасти GREGOIRE BESSON

- гарантия высокой производительности

**GREGOIRE BESSON** использует самые передовые технологии для изготовления высококачественных деталей. Конструкция и форма деталей позволяют оптимизировать мощность трактора и гарантируют качественную обработку почвы в любых условиях. Использование оригинальных деталей позволяет сэкономить на износе.

Лапы	Катки
<p>Лапа "Мишель" выполняет глубокую обработку, рыхлит без перемешивания верхних слоев. При таком рыхлении щелевание почвы происходит по всей глубине обработки, при этом верхние слои не перемешиваются. Это сокращает эрозионные процессы (особенно водную эрозию на склонах) и повышает плодородие полей и урожайность.</p> <p>Лапа представляет из себя изогнутую стойку с закрепленным под наклоном долотом, что позволяет использовать ее в любых условиях без риска образования плужной подошвы. Глубокое рыхление улучшает воздушный и водный обмен почвы, способствует быстрому укоренению растений.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Лапа "Мишель" 600</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Лапа "Мишель" 900</b></p>  </div> </div>	<p>Контроль глубины Устойчивость орудия при использовании Обработка поверхности в зависимости от выбранного типа</p> <hr/> <p><b>Прутковый каток</b> Выравнивает и уплотняет Ø 500 мм Ø 600 мм</p> <hr/> <p><b>Каток двухрядный Twin</b> Измельчает растительные остатки, что способствует лучшему перегниванию Выравнивает Два ряда гофрированных дисков Ø 510 мм, толщина 5 мм, шаг 260 мм</p> <hr/> <p><b>Каток двухрядный с зубчатыми дисками</b> Более агрессивен, чем каток Twin, измельчает растительные остатки и комья Ø 510 мм, толщина 5 мм, шаг 230 мм Ø 610 мм, толщина 6 мм, шаг 230 мм (HELIOS SP)</p>

Опорные колеса			
	Боковое, регулировка винтом	Боковое, регулировка упором	Переднее, регулировка упором
HELILOW HELILOW HD	10,0 / 75 - 15,3		
HELIOS P R HELIOS P WH		10,0 / 75 - 15,3	
HELIOS SP			10,0 / 75 - 15,3

	Прутковый каток	Каток двухрядный Twin	Каток двухрядный с зубчатыми дисками
HELISEM	●	-	-
HELILOW	-	●	●
HELILOW HD	-	●	-
HELIOS P R	●	●	●
HELIOS P WH	●	●	●
HELIOS SP	●	●	●

[www.gregoire-besson.com](http://www.gregoire-besson.com)

Дилер

**GRÉGOIRE  BESSON**

«Грегуар-Бессон Восток»  
Россия 308006 г. Белгород,  
ул. Корочанская, 132а  
Тел/факс: +7(4722) 58 70 36  
Тел: +7(4722) 58 70 35  
[info@gbvostok.ru](mailto:info@gbvostok.ru)